Express Mat 2 mm

Popis

Podložky EXPRESS MAT 2 mm slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Dokonale chrání před tepelnými ztrátami, vyrovnávají podklad a tlumí hluk v místnosti. Poskytují vynikající bariéru proti vytváření plísní. Jsou 100% recyklovatelné.

Rozměry	16 000 x 1 000 x 2	Jednotka
Tloušťka	2	mm
Délka	16 000	mm
Šířka	1 000	mm
Barva	zelená	
Hustota	45	kg/m3
Tepelný odpor R	0,06	m2K/W
Součinitel prostupu tepla, λD	0,029–0,034	W/(mK)
Bodové přizpůsobení	1,5	mm
Absorpce vody po 24 hodinách	≤1	%
Absorpce vody po 28 dnech	≤2	%
Pevnost v tlaku	≤90	kPa
Dynamická odolnost proti zatížení, DL	>100 000	cyklus
Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru	≥125	cm
Kročejový hluk	≤19	dB
Útlum odraženého zvuku, RWS	≤14	%

Číslo zboží	EAN jednotky	EAN krabice	EAN palety
	16 m2	128 m2	1 024 m2
5109546	4004616359206	4004616359213	4004616390582

