Express Mat 3 mm

Popis

Podložky EXPRESS MAT 3 mm slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Dokonale chrání před tepelnými ztrátami, vyrovnávají podklad a tlumí hluk v místnosti. Poskytují vynikající bariéru proti vytváření plísní. Jsou 100% recyklovatelné.

Rozměry	12 000 x 1 000 x 3	Jednotka
Tloušťka	3	mm
Délka	12 000	mm
Šířka	1 000	mm
Barva	zelená	
Hustota	28	kg/m3
Tepelný odpor R	0,11	m2K/W
Součinitel prostupu tepla, λD	0,029–0,034	W/(mK)
Bodové přizpůsobení	2,9	mm
Absorpce vody po 24 hodinách	≤1	%
Absorpce vody po 28 dnech	≤2	%
Pevnost v tlaku	75,00	kPa
Dynamická odolnost proti zatížení, DL	>100 000	cyklus
Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru	≥125	cm
Kročejový hluk	≤20	dB
Útlum odraženého zvuku, RWS	≤10	%

Číslo zboží	EAN jednotky	EAN krabice	EAN palety
	12 m2	96 m2	768 m2
5109547	4004616359220	4004616359237	4004616390605

