XPS 2 mm

Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

Rozměry	1 200 x 500 x 2	Jednotka
Tloušťka	2	mm
Délka	1 200	mm
Šířka	500	mm
Barva	zelená	
Hustota	45	kg/m3
Tepelný odpor R	0,06	m2K/W
Součinitel prostupu tepla, λD	0,029–0,034	W/(mK)
Bodové přizpůsobení	≥1,5	mm
Absorpce vody po 24 hodinách	≤1	%
Absorpce vody po 28 dnech	≤2	%
Pevnost v tlaku	≤90	kPa
Dynamická odolnost proti zatížení, DL	>100 000	cyklus
Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru	≥125	cm
Kročejový hluk	≤19	dB
Útlum odraženého zvuku, RWS	≤14	%

Číslo zboží	EAN jednotky	EAN krabice	EAN palety
	6 m2	90 m2	900 m2
5114068	4004616326673	4004616326666	4004616390483

