2 mm green (zelená)

Popis

Podložky Decor Floor z extrudovaného polystyrenu v rolích slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Jedná se o ideální ochranu sluchu a slouží k vyrovnání povrchu a snížení hluku v místnosti. Skvěle brání tvorbě plísní a hniloby. Podložku lze použít pro podlahové vytápění.

Rozměry	15 000 x 1 100 x 2	Jednotka
Tloušťka	2	mm
Délka	15 000	mm
Šířka	1 100	mm
Barva	zelená	
Hustota	45	kg/m3
Tepelný odpor R	0,06	m2K/W
Součinitel prostupu tepla, λD	0,029-0,034	W/(mK)
Bodové přizpůsobení	≥1,5	mm
Absorpce vody po 24 hodinách	≤1	%
Absorpce vody po 28 dnech	≤2	%
Pevnost v tlaku	≥30	t/m2
Dynamická odolnost proti zatížení, DL	>100 000	cyklus
Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru	≥125	cm
Kročejový hluk	≤19	dB
Útlum odraženého zvuku, RWS	≤14	%

Číslo zboží	EAN jednotky	EAN krabice	EAN palety
	16,5 m2	99 m2	594 m2
5114069	4004616310412	4004616310405	4004616390520

