XPS 1,5 mm Perfect Mat LVT

Popis

Tato podložka je ideální k pokládce pod luxusní vinylové dílce (LVT). Vyznačuje se špičkovými akustickými parametry, zejména ve vztahu k hladině hluku, protože izoluje hluk slyšitelný v místnostech pod podlahou. Díky použití podložky Perfect Mat je v místnosti ticho a pohodlí. Materiál, z něhož je podkladový materiál vyroben, je ideální pro koupelny, otevřené sprchové kouty a všude tam, kde byl použit vytápěcí systém.

Rozměry	800 x 500 x 1,5	Jednotka
Tloušťka	1,5	mm
Délka	800	mm
Šířka	500	mm
Barva	zelená	
Hustota	80	kg/m3
Tepelný odpor R	0,06	m2K/W
Součinitel prostupu tepla, λD	0,029–0,034	W/(mK)
Bodové přizpůsobení	1,2	mm
Absorpce vody po 24 hodinách	≤1	%
Absorpce vody po 28 dnech	≤2	%
Pevnost v tlaku	≤90	kPa
Dynamická odolnost proti zatížení, DL	>100 000	cyklus
Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru	≥80	cm
Kročejový hluk	21	dB
Útlum odraženého zvuku, RWS	-	%

Číslo zboží	EAN jednotky	EAN krabice	EAN palety
	6 m2	24 m2	576 m2
5114070	4004616377484	4004616377491	4004616390568

