XPS 2,2 mm + ALU

Popis

Podložka Decor Floor z extrudovaného polystyrenu (XPS). Je určena pod třívrstvý laminát. Obsahuje integrovanou parotěsnou vrstvu – PET fólii. Nevyžaduje dodatečnou bariéru proti vzlínající vlhkosti, což zkracuje dobu instalace. Snižuje nerovnosti v podkladu, vyznačuje se vysokým koeficientem tepelné izolace a snižuje hluk slyšitelný v místnosti pod ním.

Rozměry	1000 x 500 x 2,2	Jednotka
Tloušťka	2,2	mm
Délka	1 000	mm
Šířka	500	mm
Barva	zelená	
Hustota	41	kg/m3
Tepelný odpor R	0,08	m2K/W
Součinitel prostupu tepla, λD	0,029–0,034	W/(mK)
Bodové přizpůsobení	≥1,5	mm
Absorpce vody po 24 hodinách	≤1	%
Absorpce vody po 28 dnech	≤2	%
Pevnost v tlaku	≤90	kPa
Dynamická odolnost proti zatížení, DL	>250 000	cyklus
Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru	≥125	cm
Kročejový hluk	≤19	dB
Útlum odraženého zvuku, RWS	≤14	%

Číslo zboží	EAN jednotky	EAN krabice	EAN palety
	10 m2	120 m2	960 m2
5126718	4004616462753	4004616462746	4004616462760

