# XPS 4mm green (zelená)



## Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

| Rozměry | 1 200 x 500 x 4 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 4 | mm |
| Délka | 1 200 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,13 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 3 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≤80 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤20 | dB |
| **Útlum odraženého zvuku, RWS** | ≤10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 54 m2 | 540 m2 |
| 5126719 | 4004616462791 | 4004616462784 | 4004616462807 |

