XPS 4 mm grey (šedá)

Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

Rozměry	1 200 x 500 x 4	Jednotka
Tloušťka	4	mm
Délka	1 200	mm
Šířka	500	mm
Barva	šedá	
Hustota	28	kg/m3
Tepelný odpor R	0,13	m2K/W
Součinitel prostupu tepla, λD	0,029–0,034	W/(mK)
Bodové přizpůsobení	3	mm
Absorpce vody po 24 hodinách	≤1	%
Absorpce vody po 28 dnech	≤2	%
Pevnost v tlaku	≤80	kPa
Dynamická odolnost proti zatížení, DL	>100 000	cyklus
Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru	≥125	cm
Kročejový hluk	≤20	dB
Útlum odraženého zvuku, RWS	≤10	%

Číslo zboží	EAN jednotky	EAN krabice	EAN palety
	6 m2	72 m2	720 m2
5126720	4004616462838	4004616462821	4004616462845

