1,8 mm green roll (zelená v roli) + ALU

Popis

Podložka je vyrobena z extrudovaného polystyrenu (XPS). Je určena k pokládce pod třívrstvý laminát. Obsahuje integrovanou parotěsnou vrstvu – PET fólii. Nevyžaduje dodatečnou bariéru proti vzlínající vlhkosti, což zkracuje dobu instalace. Snižuje nerovnosti v podkladu, vyznačuje se vysokým koeficientem tepelné izolace a snižuje hluk slyšitelný v místnosti pod ní.

Rozměry	15 000 x 1 100 x 1,8	Jednotka
Tloušťka	1,8	mm
Délka	15 000	mm
Šířka	1 100	mm
Barva	zelená	
Hustota	50	kg/m3
Tepelný odpor R	0,07	m2K/W
Součinitel prostupu tepla, λD	0,029–0,034	W/(mK)
Bodové přizpůsobení	1,3	mm
Absorpce vody po 24 hodinách	≤1	%
Absorpce vody po 28 dnech	≤2	%
Pevnost v tlaku	≤90	kPa
Dynamická odolnost proti zatížení, DL	>250 000	cyklus
Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru	≥75	cm
Kročejový hluk	≤19	dB
Útlum odraženého zvuku, RWS	≤14	%

Číslo zboží	EAN jednotky	EAN krabice	EAN palety
	16,5 m2	66 m2	792 m2
5126725	4004616463033	4004616463026	4004616463040

