2,3 mm roll (v roli) PROVENT

Popis

Podložky ProVent tvoří kombinace nízkohustotního polyethylenu (LDPE) s uzavřenými buňkami a membrána z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), které jsou k sobě spojeny tepelným laminováním. Materiál se dodává v rolích. Vroubkovaná spodní strana systému ProVent vytváří jedinečný systém vzduchových kanálků. Těmito vzduchovými kanálky se odvádí vlhkost, což umožňuje vysoušet betonový podklad a udržovat ho v suchu.

Rozměry	10 000 x 1 000 x 2,3	Jednotka
Tloušťka	2,3	mm
Délka	10 000	mm
Šířka	1 000	mm
Barva	modrá	
Hustota	-	kg/m3
Tepelný odpor R	0,040	m2K/W
Součinitel prostupu tepla, λD	-	W/(mK)
Bodové přizpůsobení	1,0	mm
Absorpce vody po 24 hodinách	-	%
Absorpce vody po 28 dnech	-	%
Pevnost v tlaku	9	kPA
Dynamická odolnost proti zatížení, DL	-	cyklus
Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru	-	cm
Kročejový hluk	22	dB
Útlum odraženého zvuku, RWS	22	%

Číslo zboží	EAN jednotky	EAN krabice	EAN palety
	15 m2	-	750 m2
5126730	4004616463217	-	4004616463224

